



Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.  
Telefon: (1) 819-9000 Fax: (1) 819-9540  
Web: www.kozut.hu  
E-mail: info@kozut.hu

# ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

15/2009

A termék azonosító jelölése:

**DUNAFLEX-R**  
**repedésjavító szalag**

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet a **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** mint az ÁKMI Kht.  
és a Magyar Közút Kht. teljes körű jogutódja a

**Konstruktív Kft.**

**1183 Budapest, Üllői út 484.**

kérelmére, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete, a gazdasági és közlekedési miniszter 8004/2005. (IX. 22.) számú kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Műszaki Szállítási Feltételek, az MSZF előlapján felsorolt dokumentumok alapján, valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék jellege:

**hézagtömítő**

**Az ÉME 2014. május 31-ig érvényes**

Budapest, 2009. május „11.”



  
László Sándor  
vezérigazgató

A termék gyártója:

**Konstruktív kft. 1183 Budapest, Üllői út 484.**

A termék forgalmazója:

**Konstruktív kft. 1183 Budapest, Üllői út 484.**

A termék felhasználási területe:

**A Műszaki Szállítási Feltételek 1.2. pontja. Aszfaltrétegek repedéseinek vagy csatlakozásainak víz- és párazáró lefedésére 5 mm szélességig.**

A termék alkalmazása szempontjából lényeges tulajdonságai, jellemzői:

**Az MSZF 1.1., 1.3., 2. és 3. pontja. A javítószalag anyaga, sűrűsége, tapadása, rugalmassága, méretei, kiserelése.**

**A kész hézagtömítés folytonossága, hideg- és hőállósága, öregedés-állósága, vízzárósága, környezeti hatásokkal (savak, lúgok, oldószerek) szembeni ellenállása. A forgalom hatására egybeépül a kopóréteg anyagával.**

**Alkalmazása egyszerű, gyors, költségkímélő. Újra hasznosítható.**

A termék (számszerűsíthető) műszaki követelményei és azok vizsgálati és ellenőrzési módszerei:

**Az MSZF 2. pontja táblázata szerint.**

A termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

**Az MSZF 1.3. és 3. pontja. A fuga és környezete tiszta és száraz állapota. Minimális környezeti hőmérséklet +5 °C (- alatta melegítés). A fogadó felület kellősítése. A kész javítás tapadásmentesítő szórása. A technológiai utasítás előírásait pontosan be kell tartani.**

A termék megfelelés-igazolásának módozata:

**A termékre a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklete szerinti szállítói megfelelési nyilatkozat második lehetősége (3).**

**A beépített termékre a fenti rendelet 9. § (8) szerint a vállalkozó (kivitelező) megfelelési nyilatkozata.**

Utóellenőrzés gyakorisága:

**Évente, szűrőpróba-szerűen. A jelen engedély alapján megkezdett munkák helyéről, idejéről, a beépített termékről és a kivitelezőről az engedély lejártáig évente 06. 30-ig és 12. 31-ig tájékoztatni kell a Magyar Közút NZRT-t.**

A 15/2009 számú Építőipari Műszaki Engedély az azonos jelű és keltezésű Műszaki Szállítási Feltételekben (MSZF) szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre/műszaki megoldásra/eljárásra vonatkozik.

Az utóellenőrzési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, a Magyar Közút NZRT. az engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza.



László Sándor  
vezérigazgató