

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján**

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

DUNAFLEX 40x4

**2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

DUNAFLEX 40x4 modifikált bitumenes, öntapadó fugaszalag

Gyártási dátum: a csomagoláson található

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

Modifikált bitumenes öntapadó fugaszalag, útépitési, útjavítási célokra

Aszfaltsávok csatlakoztatásánál, úti műtárgyak aszfaltburkolatba történő beépítésénél, csatlakozási élek lefedésére

A beépítés a 139/2004 H1 számú Építőipari Műszaki Alkalmassági Engedélynek megfelelően

**4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

KONSTRUKTÍV KFT

1165. Budapest, Nyílvessző u. 24.

Adószám: 10417397-2-42

Telefon/fax szám: 06-1-407-0349

E-mail: [info@dunaflex.hu](mailto:info@dunaflex.hu)

Web: [www.dunaflex.hu](http://www.dunaflex.hu)

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**

Nem alkalmazható!

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

3 rendszer az EN 13859-1:2010 szabvány szerint

A terméket a Det Norske Veritas által tanúsított 117714-2012-AQ-BUD-RvA számú tanúsítványnak megfelelően ISO 9001-es minőségbiztosítási eljárás szerint gyártjuk.

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

A fugaszalagokra harmonizált szabvány nincs, ezért nem alkalmazható!

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

Nem alkalmazható!

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok                  | Egység             | Teljesítmény | Műszaki előírások |
|---|--------------------|--------------|-------------------|
| szín                                    | vizuális           | fekete       | Nincs             |
| állag                                   | vizuális           | szilárd      | Nincs             |
| sűrűség                                 | Kg/dm <sup>3</sup> | 1,35         | MSZ EN ISO 3838   |
| lágypont                                | °C                 | 105          | MSZ EN 1427       |
| Hideghajlíthatóság 2 mm-es vastagságban | °C                 | - 25         | MSZ EN 1109       |
| Megfolyás 60 °C-on                      | mm                 | 0-2          | Út 2-3.701        |
| Tűzvesélyességi besorolás               | osztály            | E            | EN 13501-1        |
| vastagság                               | mm                 | 4 (± 10 %)   | EN 1849-1         |
| szélesség                               | mm                 | 40 (± 8 %)   | EN-1848-1         |
| hosszúság                               | m                  | 15 (± 1 %)   | EN-1848-1         |

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2013. 07. 01.

Szokody László  
Ügyvezető igazgató