

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján**

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

DUNAFLEX R 40x4

**2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

DUNAFLEX R 40x4 modifikált bitumenes, öntapadó javítószalag

Gyártási dátum: a csomagoláson található

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

Modifikált bitumenes öntapadó fugaszalag, útépitési, útjavítási célokra

Aszfaltsávok csatlakoztatásánál, úti műtárgyak aszfaltburkolatba történő beépítésénél, csatlakozási élek lefedésére, repedések javítására

A beépítés a 15/2009 számú Építőipari Műszaki Alkalmassági Engedélynek megfelelően

**4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

KONSTRUKTÍV KFT

1165. Budapest, Nyílvesző u. 24.

Adószám: 10417397-2-42

Telefon/fax szám: 06-1-407-0349

E-mail: [info@dunaflex.hu](mailto:info@dunaflex.hu)

Web: [www.dunaflex.hu](http://www.dunaflex.hu)

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**

Nem alkalmazható!

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

3 rendszer az EN 13859-1:2010 szabvány szerint

A terméket a Det Norske Veritas által tanúsított 117714-2012-AQ-BUD-RvA számú tanúsítványnak megfelelően ISO 9001-es minőségbiztosítási eljárás szerint gyártjuk.

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

A fugaszalagokra harmonizált szabvány nincs, ezért nem alkalmazható!

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

Nem alkalmazható!

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Egység	Teljesítmény	Műszaki előírások
szín	vizuális	fekete	Nincs
állag	vizuális	szilárd	Nincs
sűrűség	Kg/dm <sup>3</sup>	1,35	MSZ EN ISO 3838
lágypont	°C	105	MSZ EN 1427
Hideghajlíthatóság 2 mm-es vastagságban	°C	- 25	MSZ EN 1109
Megfolyás 60 °C-on	mm	0-2	Út 2-3.701
Tűzvesélyességi besorolás	osztály	E	EN 13501-1
vastagság	mm	4 (± 10 %)	EN 1849-1
szélesség	mm	40 (± 8 %)	EN-1848-1
hosszúság	m	15 (± 1 %)	EN-1848-1

## 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2013. 07. 01.

Szokody László  
Ügyvezető igazgató